PRANDELLI POLSKA

SILIKONOWA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Kod produktu: SST 1415E
Cena katalogowa: 25,43 PLN

Rolka: szer. 14 mm x dł. 15 m,
Opakowanie: 60 szt.

Zadaniem taśmy jest uszczelnienie gwintów hydraulicznych połączeń rurowych, transportujących typowe gazy, wodę pitną i wodę grzewczą.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- nie zmienia zapachu ani smaku wody,
- nie wpływa na czystość wody,
- przeznaczona do gwintów stożkowych jak i walcowych,
- pozwala na tani , łatwy i szybki montaż,
- daje możliwość demontażu i ponownego montażu połączenia bez dodatkowego nakładania taśmy,
- odporna na drgania np. powstałe w pobliżu pompy.

ZASTOSOWANIE

- DO GAZU: do ciśnienia 5 bar w temperaturze od -20 do 70°C*
- DO WODY: do ciśnienia 16 bar w temp. 95°C
  do ciśnienia 7 bar w temp. 130 °C*
  stabilność wymiarowa w temp. 170 °C.

*Dane odnoszą się do normy PN EN 751/2 Cl. A/ARP

Do uszczelniania gwintów z wszystkich metali łącznie ze stalą nierdzewną, dla wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych, łącznie z utwardzonym PCV zgodnie z normą DIN 8061.

Taśma testowana jest na wodzie pitnej i do celów grzewczych, dla pary wodnej, metanu, LPG, rozcieńczonych zasad i kwasów oraz płynów niezamarzających.

PRANDELLI POLSKA

SILIKONOWA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nałożyć ciasno na gwint (lekko naciągając, jak zwykłą taśmę uszczelniającą), uważając aby klejąca strona taśmy(zielona) przylegała do gwintu. Zaleca się aby rozpocząć od początku gwintu zgodnie z kierunkiem zwoju i wrócić do początku obejmując cały gwint (rys.1).

W większości przypadków nie jest konieczne stępienie gwintu. Wyjątek stanowią bardzo gładkie materiały jak np. mosiądz, stal nierdzewna lub złączki chromowane. W każdym przypadku zaleca się wykonać próbę.

Taśmę możemy oderwać bez używania narzędzi. Umożliwia ona ponowne wykonanie połączenia. Podczas montażu możemy cofnąć dokręcanie, a później z powrotem dokręcić. Nie należy używać zbyt dużej ilości taśmy, gdyż nadwyżka będzie usunięta.

Tabel przedstawia orientacyjne zużycie S.T.U. 14mm dla znormalizowanych gwintów o dopuszczalnej tolerancji. Gdy luz jest większy niż normalnie, zalecane jest proporcjonalne zwiększenie ilości taśmy.

Ø w calach	S.T.U. w cm	Zwoje
3/8	17 - 20	2 - 3
½	20 - 30	3 - 4
¾	35 - 40	4 - 5
1	40 - 45	4 - 5
1 ¼	60 - 70	5 - 6
1 ½	75 - 80	5 - 6
2	95 - 105	5 - 6
2 ½	135 - 160	6
3	195 - 210	6 - 7
4	250 - 300	7 - 8

WŁAŚCIWOŚCI

- gramatura 54÷ 66 g/m^2
- temperatura stosowania -50 ÷ +160°C