



Gama złązek zaprasowywanych dostępnych w średnicach 16-50 mm.

Służą do połączeń z rurą PEX/AL/PEX Multyrama, PERT/AL/PERT Tris-up oraz rurami jednorodnymi Vissen PERT i PEX Tuborama. Przeznaczone do instalacji grzewczych, przesyłu wody pitnej, instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych i sprężonego powietrza.

Połączenie z rurą - zaprasowywane za pomocą szczęk:

H, TH, U, RF - dla średnic 16,20 mm,

H, TH - dla średnicy 26 mm,

H, TH, U, RF - dla średnicy 32 mm,

U - dla średnic 40,50 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

- system mocowania tulei na zatrzask do pierścienia tworzywowego,
- materiał korpusu: mosiądz (CW617N),
- tuleja ze stali kwasoodpornej - AISI 304,
- uszczelnienie dobezpieczające za pomocą dwóch o-ringów EPDM,
- otwory kontrolne pozwalające na wzrokowe sprawdzenie właściwej głębokości wsunięcia rury w złączkę.

ATESTY

- Atest Higieniczny B.BK.60110.0406.2023,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/VFM/2023.