

Kod produktu: 026.001

Wymiar (wys./szer./gł.): 600x360x230



Kotłownia z wymiennikiem do zabezpieczenia instalacji współpracującej z kotłem na paliwo stałe, do łączenia układów otwartych z zamkniętymi np. kominka z płaszczem wodnym z kotłem gazowym.

#### **ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU**

- dwie pompy Wilo Para 15-130/6 lub Grundfos Auto L 15-70 130,
- zawory zwrotne oraz spustowe,
- wymiennik 20 płytowy (SL-32-20),
- komplet zaworów kulowych 1",
- układ odpowietrzający i pomiarowy,
- filtr chroniący instalację przed zabrudzeniem.

#### **WŁAŚCIWOŚCI**

- materiał: mosiądz CW617N,
- gwarancja: 2 lata,
- moc wymiennika 30KW przy następujących parametrach: temp. wody strona gorąca: 80/60°C; temp. wody strona zimna: 50/70°C; strata ciśnienia: mniej niż 15 kPa

#### **ATESTY**

- Atest Higieniczny B-BK-60210-0816/19,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 3/Prandelli/rozd/2020,
- ITB-KOT-2020/1286

Wszystkie akcesoria posiadają odpowiednie badania i certyfikaty.

Każdy egzemplarz jest odpowiednio uszczelniony i zamocowany na regulowanym stelażu.