

Wymiar wys./szer./gł.	Ilość obwodów	Kod
350 x 495 x 115	2	023.402M
350 x 545 x 115	3	023.403M
350 x 595 x 115	4	023.404M
350 x 645 x 115	5	023.405M
350 x 695 x 115	6	023.406M
350 x 745 x 115	7	023.407M
350 x 795 x 115	8	023.408M
350 x 845 x 115	9	023.409M
350 x 895 x 115	10	023.410M
350 x 945 x 115	11	023.411M
350 x 995 x 115	12	023.412M
350 x 1045 x 115	13	023.413M
350 x 1095 x 115	14	023.414M



Zestaw mieszający przeznaczony głównie do systemów ogrzewania podłogowego.

### ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU

- dwa odpowietzniki ręczne, dwa zawory kulowe,
- dwa zawory spustowe
- **Nowość** - regulacja możliwa na dwa sposoby - ręcznie za pomocą pokrętła oraz imbussem,
- wężyk ułatwiający odpowietrzanie (na zaworze odpowietrzającym),
- dwa zawory termostatyczne 1/2",
- zawory odcinające na dolnej belce (wkładki termostatyczne z możliwością zamontowania siłowników) z pokrętłami,
- głowica termostatyczna z kapilarą i czujką zanurzeniową, termometr,
- komplet nypli 1/2"x3/4" z euro stożkiem, do złączy PEX, PEX/AL/PEX oraz Cu,
- zawory regulacyjno-odcinające (rotametry magnetyczne)
- **Nowość** - nowa konstrukcja rotametry - dokładniejsze wskazanie przepływu - skala 0-2,5 l/min .
- pompa obiegowa Wilo Para 15-130/6 z przewodem 1,5m,  
lub Grundfos Auto L 15-70 130 z przewodem 0,8 m

### **WŁAŚCIWOŚCI**

- materiał: mosiądz CW617N,
- gwarancja: 2 lata,
- max. powierzchnia ogrzewania podłogowego: 120m<sup>2</sup>.

### **ATESTY**

- Atest Higieniczny B.BK.60110.1459.2022
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 3/Prandelli/rozd/2020
- ITB-KOT-2020/1286