

**Kod**

5OCD4-1999

**Wymiar (wys./szer./gł.): 84x84x40**



Przewodowy tygodniowy termostat programowalny z wbudowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia i czujnikiem ograniczającym temperaturę podłogi.

Współpracuje z Centralą Prandelli i/lub siłownikami elektrycznymi bezprądowo zamkniętymi.

### **CECHY CHARAKTERYSTYCZNE**

- graficzny wyświetlacz umożliwiający łatwe programowanie,
- kompatybilność z ramkami dekoracyjnymi uznanych producentów,
- wbudowany zegar z funkcją zachowania ustawień w przypadku braku zasilania,
- sygnalizacja błędów,
- monitorowanie zużycia energii,
- programy tygodniowe oraz możliwość ustawienia 6 przedziałów czasowych dziennie,
- 3 tryby zarządzania temperaturą: ręczny, automatyczny, komfortowy,
- funkcja adaptacyjna,
- kontrola typu PI.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

- zasilanie: 230V±10%, 50Hz
- przekaźnik wyjściowy: obciążenie rezystancyjne max 16A lub indukcyjne 1A,
- zakres regulacji temperatur: 5÷40°C,
- długość dołączonej czujki podłogowej: 3m,
- stopień ochrony: IP21,
- histereza (różnica włącz/wyłącz): 0,4°C,
- pobór energii w trybie czuwania: 0,6W
- przekrój przewodów do połączenia termostatu: 4x1,5-2,5mm<sup>2</sup>YDY (min. 3)