



Srednica mm	Opakowanie worek/karton szt.	Kod
20x1/2"	10/120	711.220
20x3/4"	10/60	711.320
25x1/2"	10/100	711.225
25x3/4"	10/80	711.325
25x1"	10/40	711.425
32x1/2"	5/50	711.232
32x3/4"	5/50	711.332
32x1"	5/45	711.432
40x1¼"	2/16	711.540
50x1½"	2/12	711.650
63x2"	1/8	711.763
75x2½"	1/5	711.875
90x3"	1/3	711.990
110x4"	1/2	711.095
125x5"	1	711.096



Złączka K11 z gwintem zewnętrznym służy do tworzenia instalacji z rurami zgrzewanymi PP-R.

Złączki przeznaczone do przesyłu wody pitnej, instalacji centralnego ogrzewania, chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, a także sprężonego powietrza.

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- odporność na korozję chemiczną i elektrochemiczną,
- niskie straty ciśnienia,
- cicha praca instalacji,
- wysoka trwałość i niezawodność, gwarantowana jakość,
- łatwość instalacji,
- higieniczność.

### WŁAŚCIWOŚCI

- gwarancja ubezpieczona na system (rury + złączki): 10 lat
- typoszereg S 2,5 (PN20),
- gęstość w temp. 23°C zgodnie z DIN 53479 - 0,898g/cm<sup>3</sup>,

Dobry wybór ma znaczenie

[www.prandelli.pl](http://www.prandelli.pl)

- współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C - 0,24 W/m\*K,
- temperatura topnienia 150-154°C.

## PARAMETRY STOSOWANIA

Tmax: 95°C (awaryjnie do 100°C); Pmax: 20 bar

Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji wodociągowych z zabezpieczeniami termicznymi lub instalacji sprężonego powietrza.

W instalacjach z kotłami na paliwo stałe zalecane jest zastosowanie wymiennika ciepłego lub zbiornika buforowego.

## ATESTY

- Atest Higieniczny B-BK-60210-1106/19
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 1/C/2017
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dla sprężonego powietrza 1/CSP/2017

## CHARAKTERYSTYKA WYMIAROWA

K11	D/R	L1	L3	D1	D2
	20X1/2"	57	42.5	36	40
	20X3/4"	62	47.5	44	49
	20X3/8"	56	41.5	36	40
	25X1/2"	61	45	36	40
	25X3/4"	62	46	44	49
	25x1"	70.5	52	54	59
	32X1/2"	64	46	48	53
	32X3/4"	66	48	47.5	49
	32X1"	70.5	52	54	59
	40x1"1/4	92.5	72	59	69
	50X1"1/2	96.5	73	/	76
	63x2"	115	87.5	84	90.5
	75X2"1/2	123	92	100	106
	90x3"	121.5	86	120	127
	110x4"	149	112	170	180
125x5"	170	125	168	220	